



Monobloc Loftkæling / Varmadæla.

Með innbyggðu vélakerfi

MCWFP - AIROCK ACQUA

Upphitun - Loftkæling - Þurrkun



- Afköst 3,5 kW
- Orkuflokkur A+++ / A++ *
- Hraðastýrð pressa
- Kælimiðill R32
- Innbyggt Wifi

Notkunarmöguleik
Vegghengt

Mögulegir staðir

Íbúðarhúsnæði
Sumarhús
Hótel
Veitingastaðir

Monoblock Vatn í Loft loftkæling/varmadæla með hraðastýrðri kælipressu. Keyrir á kælimiðlinum R32, fer sparlega með vatn.

AiRock er byltingarkennd nýjung frá ítalska framleiðandanum Parkair. Kerfið endurskilgreinir hugmyndina um vatn í loft. Háþróuð og orkusparandi lausn sem er einstaklega auðveld í uppsetningu.

Ekkert vélakerfi þarf að tengja við tækið þar sem kælikerfinu hefur verið komið fyrir inni tækinu. Þess vegna þarf ekki að leggja neinar kæilagnir á milli tækja. Þessi eiginleiki gerir það að verkum að AiRock Acqua er mjög auðvelt í uppsetningu.

Kerfið er útbúið háþróaðri Inverter þjöppu og notar kælimiðilinn R32. Það tryggir framúrskarandi afköst og nákvæma hitastýringu án þess að hafa mikil áhrif á umhverfið. Inverter tæknin tryggir verulegan orkusparnað bæði á rafmagni og vatni.

Góð hönnun gerir það að verkum að tækið er fyrirferðalítið og er hægt að koma því fyrir nánast hvar sem er. Hentar vel í íbúðarhúsum, hótélherbergjum, tölvurýmum og nánast allstaðar þar sem þörf er á kælingu eða hitun.

Einfalt kerfi sem þarfnast einungis vatn og rafmagn.



Nútímaleg hönnun



Hljóðlátt



Auðvelt í uppsetningu



Wi-Fi



CEVottað

*Kerfið þarf að festast á vegg



Hraðastýrð Inverter kælipressa (DC INVERTER+ H2O INVERTER)

Kerfið kemur með Panasonic DC Inverter kælipressu og rafeindastýrðum vatnsloka til að takmarka vatnsnotkun og góða stjórnun á nýtni kælikerfisins

- ✓ Falleg hönnun
- ✓ Góð nýtni
- ✓ Tekur lítið pláss

TÆKNIL ÝSING - MCWFP AIROCK ACQUA

Modello	PRK-MCWFP-12	
Codice	242010	
Kæliafköst	kW	3,50
Afköst hitun	kW	3.59
EER	W/W	4,22
COP	W/W	4,48
ERP		A++/A++
Vatnsnotkun í kælingu (Min / Max)*	l/h	180/740
Vatnsnotkun í hitun (Min / Max)*	l/h	180/740
Hámarkshiti vatns í kælingu	°C	≤ 35
Lágmarkshiti vatns í hitun	°C	≥ 7
Þrýstingur vatns (Min / Max)	bar	0,8/4,0
Vatnstenging	inch	1/2"
Rafmagnsstofn	V/Hz/PH	220~240/50/1
Orkunotkun kæling (Min-Max)	kW	1,45-3,85
Orkunotkun hitun (Min-Max)	kW	1,50-4,10
Orkunotkun kæling	kW	0,83
Orkunotkun hitun	kW	0,80
Loftflæði (S-H-L-SL)	m3/h	600-550-500-450-400-350
Kælimiðill		R32
Magn kælimiðils	kg	0,55
Hljóðstyrkur (Min/Max)	dB(A)	44/41/37/33/30/26
Hljóðstyrkur (Min/Max)	db(A)	54/51/46/42/40/36
Þyngd	Kg	42
Stærð (LxDxH)	mm	1000x170x560